

# Инструкция по укладке напольного покрытия типа Grabo PLANKIT LVT

## Уважаемый Наш Партнёр!

Роскошные виниловые плитки (LVT) типа Grabo Plankit можно использовать как для коммерческих, так и для коммунальных целей, они обладают отличной износостойкостью, эстетичны, водонепроницаемы, с рисунками под натуральные материалы.

При условии соблюдения наших рекомендаций по укладке и уборке, Вы долгое время будете удовлетворены нашей продукцией.

### 1. Основание

Основание должно быть высококачественным, соответствующим образом подготовленным, твёрдым, стабильным, ровным, сбалансированным, чистым и сухим. Для основания из эстрих-бетона влагосодержание основания должно быть не более 2 CM%.

Типы оснований, пригодных для покрытия плитками LVT: бетон/цемент, ангидрид, фанера, камень, террасцо, керамика, пол из ПВХ плотной конструкции.

Плитки LVT нельзя укладывать на ковёр, полы из вспененного ПВХ, деревянный паркет, ламинат, полы «плавающей» конструкции, асфальт, битум.

### 2. Общие требования для подготовки укладки

Перед укладкой, для акклиматизации, плитки пола и клей должны выдерживаться при температуре 18-25°C в месте их укладки не менее 24 часов. Перед началом укладки необходимо проверить цвет, поверхность и бездефектность плиток.

В одном и том же помещении должны укладываться плитки с одним и тем же фабричным номером.

### 3. Клей

Рекомендуемый клей: чувствительный к давлению акрилатный клей на базе воды, например, Henkel Thomsit K 188E, Uzin KE 2000S, Mapei Ultrabond Eco 4LVT, или другие, эквивалентные этим клеи.

Расход клея: при влаговпитывающем основании шпатель типа A/2, прибл. 250 г/кв.м, при не

влаговпитывающем основании шпатель типа A/4, прибл. 200 г/кв.м.

### 4. Укладка

- Плитки типа LVT должны укладываться параллельно направлению падающего света.
- Определить размеры помещения и наметить прямую линию начала укладки. Расстояние между линией начала укладки и наиболее глубокой точкой стены должно быть не менее ширины плитки покрытия минус 2-3 см, или кратной ширины плитки покрытия минус 2-3 см.
- Шпателем нанести клей на основание, одновременно для 3-4 ряда плиток, подождать, пока клей затвердеет. Произвести тест пальцем!
- Строго соблюдать требования производителя клея!
- Плитки LVT укладываются на клей со смещением, начиная от линии начала укладки плитки прилагать друг к другу плотно, прижимать их в клей пробковым бруском. Если в конце ряда плитка длиннее, чем это необходимо, отрезать по размеру под прямым углом, отпавший кусок плитки использовать в самом начале следующего ряда.
- Длина отпавшего куска должна быть не менее 20 см.
- Уложенные плитки во всех направлениях обкатывать стальным валиком весом 50-70 кг.
- У стен нарезать плитки по нужному размеру, оставляя дилатационную щель размером 2-3 мм.
- Изготовить окантовку. Окантовка может быть изготовлена из LVT, но в качестве плинтуса можно использовать также и другие материалы, дерево, металлы и пластмассу.
- В нужных местах использовать силиконовый герметик.

### 5. Чистка и уход

Основная чистка, периодическая механизированная чистка

Твёрдые загрязнения должны удаляться подметанием или пылесосом.

**Средства:** щелочное чистящее средство, однодисковая уборочная машина, пад красного цвета, ручной инструмент для удаления влаги.

Очистительную жидкость распределить на площади 5-10 кв.м, по истечении 10-15 минут действия жидкости, пол потереть, отсосать грязную жидкость, потом промыть

поверхность водой и удалить воду с поверхности.

Периодическая чистка должна осуществляться в зависимости от интенсивности пользования и от загрязнённости.

#### Ежедневная уборка

Твёрдые загрязнения должны удаляться подметанием или пылесосом.

#### Ручная влажная уборка

**Средства:** моп (по возможности с микроволокнистой насадкой), ручной инструмент для удаления влаги, чистящее средство, в большинстве случаев нейтральное или слегка щелочное.

Уборку нужно проводить по технологии двух вёдер.

Для механизированной влажной чистки нужно использовать однодисковую уборочную машину и пад белого цвета. Никогда не использовать чистящее средство, которое может поцарапать поверхность или вызвать её другие повреждения. Резиновые колеса или резиновые ножи мебели могут вызвать изменения цвета пола, поэтому в таких местах нужно использовать защитные подкладки.

#### Рекомендуемые чистящие средства

#### Производители/изделия:

Werner&Mertz GmbH /TANA (Innomat, Tana) и Dr. Schutz (PU Cleaner, Elatex)

#### Для механизированной основной и периодической уборки:

Innomat 3 процентный раствор или PU Cleaner 10 процентный раствор.

#### Для ежедневной механизированной уборки:

Innomat 0,5 процентный раствор или PU Cleaner 0,5 процентный раствор.

#### Для ежедневной ручной уборки:

Tana SR 13 0,5-1 процентный раствор или PU Cleaner 0,5 процентный раствор.

#### Для удаления пятен:

Tana Sprinter vagy Elatex

Продукции прочих производителей, имеющие подобный химический состав, тоже могут быть использованы для чистки нашего изделия.

