



## ЯСЕНЬ СТРИМ

Эта однополосная тонированная доска из ясеня из коллекции Люкс представлена в землистых полутонах с мягкими графитовыми оттенками. Пигментация уравнивает светлые и темные контрасты древесины и придает выразительный внешний вид. Четырехсторонняя микро-фаска по краям усиливает классический вид и ощущение цельной доски. Совершенная брашировка каждой доски подчеркивает натуральность волокон. Светопоглощающее ультраматовое лаковое покрытие создает впечатление свежеспиленной доски, эффективно устраняя блеск и защищая пол от ежедневного износа.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

<b>Артикул</b>	151N8AAKH4KW240
<b>Код EAN</b>	7393969045223
<b>Покрытие</b>	Ультра матовый лак Внешний вид матовой поверхности может изменяться в зависимости от источников освещения и угла падения света.
<b>Особые обработки</b>	Микро-фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой
<b>Размеры</b>	2420 x 187 x 15 mm
<b>Вес упаковки</b>	22 kg
<b>Площадь упаковки</b>	2,7 m <sup>2</sup> 122,4 m <sup>2</sup>
<b>Информация об упаковке</b>	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

### ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускаются естественные вариации цвета от светло-коричневого до темно-коричневого,. Для декора характерны крупные плотные и черные сучки. Сучки и шпательки могут быть различных размеров и в разном количестве.

### ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Тонированный продукт - заметное изменение цвета с течением времени.

### ФАКТЫ

<b>Древесина верхнего слоя</b>	Ясень
<b>Дизайн</b>	1-полосный
<b>Сортировка</b>	Lively
<b>Ассортимент</b>	Kährs Original
<b>Коллекция</b>	Коллекция Люкс
<b>Возможность шлифовки</b>	2-3 раза
<b>Натуральный цвет/Тонировка</b>	Тонированный
<b>Твёрдость (шкала Бринелля)</b>	4,0
<b>Замковая система</b>	Woodloc®5S
<b>Подогрев пола</b>	да
<b>Гарантия</b>	30 лет
<b>Верхний слой</b>	Твердая древесина
<b>Толщина верхнего слоя</b>	3,5 mm
<b>Толщина</b>	15 mm
<b>Цвет поверхности</b>	Серый
<b>Метод укладки</b>	плавающий, приклеивание к основанию

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Влажность</b>	EN13183	7%±2%
<b>Минимальная средняя плотность кг/м<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Огнестойкость</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Формальдегидная эмиссия</b>	EN717-1	E1
<b>Содержание пентахлорфенола</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n NPD
<b>Теплопроводность</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Тепловое сопротивление</b>		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Биологическая устойчивость</b>	EN350-2	Class 1 Compliant



### Описания и изображения

*Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.*