

Svensson Parkett не только качественный ламинат, он также легок в укладке. Даже если Вы не имеете нужного опыта, Вам будет не сложно совершить укладку ламината в своем доме за короткое время с помощью нескольких простых инструментов.

## ПОДГОТОВКА

1. Для того, чтобы ламинат адаптировался к условиям будущей укладки, он должен вылежаться в середине комнаты, где планируется укладка, в течение 48 часов при стабильной температуре выше 18 градусов и относительной влажности 40-60%. Все упаковки ламината должны быть запечатаны.
2. Для монтажа ламината необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:  
нож, молоток, карандаш, электро-лобзик (резак), измерительная рулетка, угольник слесаря для разметки панелей, деревянная бобышка и металлический подбойник, трассировочный шнур для удерживания траектории укладки, распорные клинья для обеспечения расстояния между планками и стеной.

## ПОВЕРХНОСТИ ПОД ЛАМИНАТ

Укладка ламината допустима на линолеум, паркетную доску или иное твердое основание. Главное требование — основание должно быть ровным, прочным и сухим. Не желательна укладка ламината поверх коврового покрытия из-за эффекта «статического разряда».

Если укладка производится на бетонное основание, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Все неровности бетонной стяжки, превышающие 3 мм на 1 м.п. должны быть устранены. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным.

При укладке ламината на бетонное основание потребуется полиэтиленовая пленка для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности стяжки. После этого, расстилается звукопоглощающая подложка, на которую осуществляется монтаж ламината.

В случае монтажа на линолеум или деревянное покрытие — пароизоляция не требуется.

## СБОРКА ЛАМИНАТА

Конструкция панелей ламината оснащена замком Valinge 2G, что позволяет укладывать ламинат «бесклеевым» способом, так называемым «плавающим». Замки гарантируют нерасхождение панелей между собой в течение всего срока эксплуатации. Эти замки, при многократном давлении на них лишены возможности трения, что и не дает нарушать конструкцию замка. С таким замком может легко справиться даже человек, который никогда не занимался укладкой ламината. Плюс ко всему ламинат с таким замком можно многократно собирать и разбирать. Укладывайте ламинат таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. В случае перпендикулярного падения света, швы от ламината будут видны более отчетливо.

Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из 2-ух досок, при этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 мм. Данные зазоры необходимы для того, чтобы стена не мешала ламинату после укладки расширяться и сужаться. Если Ваш ламинат встал «дыбом», то очень велика вероятность, что нарушено именно это правило. Во время укладки занимайте позицию, чтобы замок был направлен в Вашу сторону, для облегчения защелкивания панелей.

При укладке ламината большими пластами необходимо помнить, что если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120-150 м<sup>2</sup>, необходимо предусмотреть компенсационные швы (закрывать их можно порошком или накладкой) минимум 12 мм шириной. В противном случае в полотне ламината могут образовываться щели, и напольное покрытие придет в негодность.

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

— так как ламинат укладывается «плавающим» способом, то панели ни в коем случае не должны быть прикреплены к основанию при помощи гвоздей, шурупов или клея!

**КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЛАМИНАТОМ?**

Несмотря на то, что ламинат неприхотлив в уборке, все же необходимо знать некоторые нюансы, которые помогут Вам правильно и эффективно произвести уборку ламинированных полов и сохранить пол на долгие годы.

Для простой уборки ламинированного пола подойдет обычный пылесос или хорошо отжатая тряпка. Рекомендуется тряпку отжать сильнее, во избежание попадания воды в стыки. Особое внимание стоит обратить на ламинат с фасками. Если тряпку плохо отжать, есть вероятность того, что вода останется в фасках, что может привести к взбуханию ламината.

**УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН**

- Жирное пятно, если оно не удаляется влажной тряпкой, удалите посредством любого моющего средства для стекол.
- Крем для обуви, фломастер, губную помаду, смолу, карандаш, чернила лучше всего удалять с помощью жидкого моющего средства и теплой воды.
- Следы от обуви Вы легко сотрете канцелярским ластиком.
- Жевательная резинка, воск парафин — дождитесь полного затвердевания и аккуратно удалите острым скребком для чистки керамических плит. Нож скребка держите под углом 45 градусов к поверхности, не позволяя острым углам повредить поверхность ламината.
- Кровь легко смывается обычным очистителем для стекол.
- Чай, кофе фрукты, соки — Вам поможет простая тряпка и теплая вода.
- Любые химические пятна, которые уже въелись — просто затрите специальной восстанавливающей пастой в цвет поверхности.

**РАЗЛИЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ***Матовая поверхность*

Обычно ламинат с матовой поверхностью загрязняется быстрее. Следовательно, рекомендуем Вам производить регулярную уборку используя чистящий спрей, мыло или специальные средства для ламината. Если Вы немного переборщили со средством и образовалась жировая пленка и блеск, необходимо применить спиртосодержащий спрей — распылите его по поверхности пола и оставьте на несколько минут, затем протрите сначала влажной тряпкой, а потом высушите сухой.

*Полированная глянцевая поверхность*

На полированной поверхности следы воды видны лучше, поэтому по окончании влажной уборки протирайте пол сухой тряпкой. Старайтесь не ходить по такому полу босиком, после того как Вы нанесли на ноги крем.

**ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ:**

- Не используйте чрезмерное количество воды
- Не используйте металлические мочалки или любой абразивный материал
- Не используйте натирающие и полирующие средства
- При влажной уборке на полу не должны находиться частички камня и песка. Рекомендуется перед влажной уборкой пропылесосить поверхность пола.
- Не кидайте на ламинат тяжелые или острые предметы