

# Natural Pflegewachsöl

## масло-воск для ухода за ранее обработанной маслом поверхностью



### **Область применения**

Natural Pflegewachsöl прекрасно подходит для ухода и реставрации поверхностей, ранее обработанных маслами Natural, а также не обработанными материалами из пробки, камня с пористой поверхностью и сланцем.

### **Технические характеристики:**

Масла и воски, входящие в состав Natural Pflegewachsöl, бережно реставрируют микротрещины и царапины, увеличивая срок службы основного покрытия. Придают поверхности антистатические свойства, шелковистоматовый блеск. Легко полируется и быстро высыхает. Проверено в соответствии с EN 71-3.

### **Состав**

Эфир глицериновой смолы, стандровое льняное масло, тунговое масло, изоалифаты, кизельгур, пчелиный воск, карнаубский воск, соевый лецитин, сушащие вещества без свинца.

### **Подготовка поверхности**

Очистить и обезжирить основание с помощью специального очистителя Natural Spezialreiniger и дать поверхности хорошо высохнуть.

### **Нанесение**

Нанесите Natural Pflegewachsöl на поверхность капельно. Затем отполируйте мягкой хлопчатобумажной тканью. Pflegewachsöl на полу можно полировать односекционной машиной и падом для полировки. После полировки поверхность должна быть сухой на ощупь, так как излишки масла могут оставить липкие и блестящие пятна. Аккуратное хождение через 4 часа после нанесения, высыхание -12 часов. При высыхании необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию в помещении. В этот период нельзя производить влажную уборку и применять моющие средства.

**ВАЖНО:** После полировки поверхность должна быть сухой на ощупь, так как остатки могут оставаться липкими и блестящими.

### **Разбавление:**

Продукт готов к применению, не требует разбавления.

### **Технические данные**

Температура вспышки 65°C

Расход: 50-100 м<sup>2</sup> /л.

Упаковка: 0,1 л/0,375 л/ 0,75 л

**ВНИМАНИЕ!** *Использованный инструмент (тряпки, кисти, валики) обязательно храните в закрытой жестяной банке или тщательно промойте растительным масляным мылом. Они могут самовоспламениться из-за высыхающих растительных масел!*

Продукт содержит кобальт. Может вызвать аллергические реакции.

### **Хранение**

В плотно закрытой емкости и в сухом помещении срок годности не менее 5 лет. Хранить в не доступном для детей месте.

### **Утилизация**

Не выбрасывайте остатки краски и растворители в сточные воды или почву! Полностью опорожненная банка или высохшие остатки не являются отходами и могут подаваться на металлолом или утилизироваться в качестве бытовых отходов.

### **Законы**

При необходимости запросите паспорта безопасности. GISCODE M-DF04

### **Общие сведения**

Natural Naturfarben активно поддерживает окружающую среду, поэтому использует только натуральное сырье и эко технологии безопасного и безотходного производства. Качество сырья контролируется и тестируется в современных лабораториях в соответствии с европейскими стандартами.