

# Bona Stone, Tile & Laminate Polish

## Лист технической информации

**Bona Stone, Tile & Laminate Polish** - готовое к применению, водно-дисперсионное средство для ухода и защиты самых разнообразных полов с твердым покрытием, включая ламинат, винил, неглазурованную плитку, камень и мрамор. Этот продукт обновляет и создаёт на поверхности тонкую плёнку, защищающая её от преждевременного износа.

- Прочный, усилен полиуретаном
- Легко наносится
- Содержит воск
- Сертифицирован GreenGuard



### Тех. данные

Тип:	полиуретан-акриловая дисперсия на водной основе
Блеск:	Глянцевый
Разбавление:	Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться
Время высыхания:	30 - 60 мин. при 20°C и 60% относительной влажности Повторное нанесение только через 2-3 часа
Инструмент для нанесения:	Bona Мор и Bona Microfiber Applicator Pad.
Расход материала:	50 м <sup>2</sup> /литр
Маркировка:	Не подлежит
Очистка рабочих инструментов:	Сразу после использования инструменты очищаются водой, затвердевшие остатки лака удаляются только ацетоном
Срок хранения:	2 года с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	1 литр

### Подготовка

Предварительно удалите с поверхности грязь и пыль при помощи пылесоса, веника или швабры. Затем очистите поверхность чистящим средством Bona Stone, Tile & Laminate Cleaner и дайте ей полностью высохнуть. **Если не уверены, выполните небольшой тест перед использованием.**

Тщательно встряхните банку перед использованием и нанесите продукт на пол при нормальной комнатной температуре 18-25°C.

# Bona®

# Bona Stone, Tile & Laminate Polish

## Лист технической информации

### Применение

1. Нанесите материал на небольшой участок пола волнистой линией.
2. Распределите продукт равномерным тонким слоем на поверхности пола с помощью Bona Applicator Pad.
3. Держите аппликатор плоско не поднимая с поверхности, переходя от стены к стене в одном направлении.
4. Продолжайте наносить материал на следующие участки поверхности и следите за тем, чтобы при нанесении, поверхность всегда была влажная.

К привычной эксплуатации поверхность должна сохнуть один день. В течение этого времени не рекомендуется переставлять мебель и накрывать пол коврами или другими напольными покрытиями. Для достижения однородности покрытия, рекомендуется наносить средство по всей поверхности пола.

### Уход

Периодически протирайте пол с помощью Bona Stone, Tile & Laminate Cleaner и Bona Cleaning Pad. Если на полу появятся признаки лёгкого износа и Вы захотите его освежить, то в этом случае, очистите поверхность и нанесите новый слой Bona Stone, Tile & Laminate Polish. Для полноценного удаления нанесённых слоёв Bona Stone, Tile & Laminate Polish, используйте Bona Polish Remover.

Для получения дополнительной информации, зайдите на наш вебсайт [www.bona.com](http://www.bona.com).



**Bona**<sup>®</sup>