

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Укладка SPC ламината MY STEP AQUA осуществляется на жесткое, зафиксированное и выровненное основание с допустимыми перепадами 2 мм на 2 метра или 3 мм на 5 метров. Перед началом укладки из помещения должна быть удалена мебель, демонтированы плинтуса и двери. Поверхность основания должна быть очищена от пыли, мусора и грязи. Параметры влажности основания не должны превышать 90%, а уровень PH – 9. Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже – 15 °C и не выше 60 °C .



ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО ЛАМЕЛИ ПЛОХО СТЫКУЮТСЯ И НЕ НАХОДЯТСЯ НА ОДНОЙ ВЫСОТЕ, ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ДЕМОНТАЖУ SPC MY STEP AQUA И РАЗБЕРИТЕ ПОЛЫ. ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЬТЕ ЧИСТОТУ ОСНОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ МУСОРА, ПЫЛИ И ВЫРОВНЕННОСТИ. ПЛОХО ПОДГОТОВЛЕННОЕ И НЕ ОЧИЩЕННОЕ ОСНОВАНИЕ ЧЕРНОВОГО ПОЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДЕФОРМАЦИИ И ПОРЧЕ ЗАМКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ.


ДЛЯ УКЛАДКИ SPC ЛАМИНАТА MY STEP AQUA ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- Строительный нож
- Резиновый молоток (киянка)
- Металлическая линейка (правило)
- Электролобзик (в случае необходимости отреза по ломаной или кривой линии)
- Рулетка, Карандаш




ПЕРВЫЙ РЯД


После тщательной подготовки и очистки основания чернового пола можно начинать укладку первого ряда. Движение ряда должно располагаться слева направо. Первая доска должна быть расположена таким образом, чтобы замковой паз находился в направлении укладываемого. Доска должна находиться на расстоянии 6 мм от стены. Используйте клинья для удобства фиксации. В конце первого ряда оставьте расширительный зазор 6 мм с торца и измерьте длину последней доски.




Монтаж второй доски первого ряда осуществляется следующим способом: вставьте торцевую часть монтируемой доски в торцевую часть первой. Аккуратно защелкните замок. Используя резиновый молоток, подстучите ламель, чтобы обеспечить полную сцепку досок на одном уровне высоты. Продолжайте укладку (рис. 2).



В конце первого ряда оставьте расширительный зазор 6 мм с торца и измерьте длину последней доски (рис. 3).




Для того чтобы отрезать доску вам потребуется строительный нож и металлическая линейка (правило). Сделайте надрез на лицевой стороне доски, затем сломайте доску по линии надреза (рис. 4).




ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ РЯДЫ


Начинайте монтаж второго ряда с обрезанной части последней доски первого ряда. Убедитесь в том, что ее размер свыше 30 см в длину. Если нет, то разрежьте новую доску напополам. Помните, что торцевые соединения досок должны находиться на расстоянии минимум 20 см друг до друга (рис. 5).




Для монтажа второй доски второго ряда, торцевую часть второй ламели разместите под углом 30°, вставьте торцевую часть монтируемой доски в торцевую часть первой. Аккуратно защелкните замок. Соберите второй ряд до конца. После этого аккуратно состыкуйте его с первым рядом (рис. 6).



После монтажа каждого ряда с помощью обрезков и резинового молотка следует аккуратно подстучать весь ряд и убедиться в том, что ряды лежат ровно без видимых дефектов. Важно не оставлять никаких зазоров, так как одно пропущенное место может привести к повторной разборке и укладке (рис. 7).




После установки двух-трех первых рядов, необходимо убедиться в ровности рядов. Для этого можно применить натянутую нитку и визуально убедиться в том, что ряды уложены ровно. Если ряды досок уложены даже под небольшим углом, то это может означать, что стена, от которой была начата укладка, имеет определенные неровности, что и приводит к смещению геометрии всего пола. В этом случае придется разобрать уже уложенные ряды и начать заново, подрезав доски первого ряда согласно соосности стены (рис. 8).




ПОСЛЕДНИЙ РЯД

Чтобы уложить последний ряд, примыкающий к стене, вам нужно обратной стороной прикладывать доску на доски предыдущего ряда. Отчертите линию среза. Не забывайте про 6 мм отступ от края стены. После завершения установки, распорные клинья должны могут быть удалены (рис. 9).



Вырез отверстий для труб
Измерьте диаметр трубы. Отметьте карандашом центр на ламели, добавьте к диаметру трубы 12 мм и нарисуйте окружность. Разрежьте доску по центру будущего отверстия. Выпилите нужные формы при помощи электролобзика. Уложите, склеив обе части с помощью клея для ПВХ покрытий. Удалите остатки клея. и, по возможности, оставьте пресс на 24 часа (рис. 10).




ПОД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ И МОЛДИНГАМИ

Переверните доску лицевой стороной вниз. Вставьте ее под дверную коробку (молдинг) и отрисуйте абрис, как показано на рисунке. Выньте доску и удалите отрисованный блок. Продолжайте укладку. (рис. 11).



ЗАВЕРШЕНИЕ УКЛАДКИ

Убедитесь в том, что ваш новый пол после укладки не имеет мусора на поверхности. Пропылесосьте зазоры, оставленные от стен. Смонтируйте плинтус. При монтаже напольного плинтуса помните, что плинтус монтируется к стене: он не должен монтироваться сквозь напольное покрытие, фиксируя и прижимая его. Если покрытие SPC ламината MY STEP AQUA примыкает к другому напольному покрытию, используйте декоративный Т-образный порог. Он также не должен фиксировать SPC ламели к основанию.



ДЕМОНТАЖ

Разъедините весь ряд, приподняв его под небольшим углом. Оставив его на горизонтальной поверхности, плавно отсоедините торцевое замковое соединение, сдвигая их в разные стороны. Если ламели отсоединяются с некоторым усилием, вы можете сделать это, приподняв их на угол 5°, разнонаправленно сдвигая (рис. 12-13).

