

WAKOL D 3040 Концентрированная грунтовка

Технические Информации

Область применения

Концентрированная дисперсионная грунтовка для грунтования

- Основания на основе цемента, кальций сульфата и асфальта
- Бетонные основания
- Стяжки на основе магнезита с минеральными добавками
- Тщательно очищенная плитка
- Тераццо
- Деревянные доски
- гипсоволоконные плиты
- Стяжки на основе кальций сульфата
- водостойкие остатки клея

перед шпаклёвкой во внутренем помещении.

Особые свойства



- не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) промаркирована „голубым ангелом“ как материал для укладки с низким уровнем выделений по RAL – UZ 113
- 3) класс эмиссии по французскому законодательству
- 4) Дисперсные материалы для укладки, не содержащие растворителей
- 5) Предмет судового оборудования согласно директиве 2014/90/EU Notified Body 0736, модуль B и D. Декларация о соответствии доступна на www.wakol.de
- 6) Подходит для полов с подогревом
- 7) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Полиакриловая дисперсия
Состав материала:	Полиакриловая дисперсия органические красящие пигменты Антивспениватели

	консерванты Вода
Соотношение смеси:	На цементных стяжках, бетоне, гипсоволоконных плитах 1 часить WAKOL D 3040 + 2 части воды; на литом асфальте, стяжках магнезита, плитки, фанере и водостойких остатках клея 1 часить WAKOL D 3040 + 1 часть воды
сушка:	на цементных стяжках и бетоне после визуального высыхания; на литом асфальте, плиточных и мозаичных полах и водостойких остатках клея время сушки не менее 60 минут; на покрытиях на основе сульфата кальция, магнезитовых стяжках, деревянных досках и гипсокартонных плитах время сушки 2 - 4 часа
Чистящее средство:	вода, прежде чем грунтовка высохнет
Срок хранения:	12 месяцев при комнатной температуре
Температура при хранении:	не ниже +5 °C, чувствительность к морозу
Способ нанесения и расход ⁸⁾	
WAKOL Валик для грунтовки, 11 мм тонкошерстный велюровый валик Вспененный валик	примерно 50 г/м ² Концентрата

8) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию. Вещества препятствующих приклеиванию необходимо удалить механическим путём.

Стяжки сульфата кальция в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими стандартами рекомендуется шлифовать и тщательно чистить пылесосом.

Обработка

Основательно встряхнуть канистру перед использованием. Концентрат грунтовки WAKOL D 3040 развести водой в указанном отношении и грунтовочным валком WAKOL, велюровым или поролоновым валком нанести на основание, избегая образования потеков. Последующая работа со шпаклевкой производится после полного высыхания грунтовки, необходимо выдерживать соответствующее время сушки.

Охрана труда и окружающей среды

Хранить в недоступном для детей месте. На время обработки и сушки обеспечить хорошее проветривание! Не следует есть, пить и курить во время работы с продуктом. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть пораженные места водой. Чистку инструментов производить мылом и водой сразу же после применения. Не сливать в канализацию, в водоемы или в грунт.

Продукт содержит изотиазолинон и бром-нитропропандиол. Информацию для аллергиков можно получить по тел. +49 (0)6331/8001-311.

Утилизация

На вторичную переработку сдавать только пустую тару. Остатки материала после высушивания могут выбрасываться в бытовой мусор.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все данные относятся к температуре ок. 20 °C и относительной влажности воздуха 50 %.

Цветные пасты Wakol непригодны для окрашивания синтетических клеев с содержанием растворителей.

Не следует наносить грунтовку на магнезитовые стяжки с органическими наполнителями (ксилолитные стяжки).

Не следует использовать грунтовку в качестве основания для клея для паркета.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 25.02.2020 все предыдущие версии теряют свою силу.